


■ スパイラル筋 (耐震補強用)



※D10、φ9の製品はピッチにより製品寸法(全長)が変わります。別途御確認ください。

● 製作可能外径

50	60	80	90	100	120	140	150	170	205	230	290	320
← D 10、φ 9 →												
← D 6 →												

※ D10の長さについては定尺がありませんので、別途ご指示ください。

50	60	80	90	100	120	140	150	175	215	250	320
← φ 6 →											

● 使用材料

丸鋼	φ6(SS400・SR235)
異形鉄筋	D6、D10(SD295)

※その他のサイズも製作可能ですのでお問い合わせ下さい。

※ 補強の増打ち寸法により材料径と外径寸法が必要になります。

■ 吊環・丸環


● 平足三つ穴



内径 100φ

製品番号	規格寸法	重量(kg)
YMF-01	スチール 9×60×400	2.41
YSF-02	ステンレス 9×60×400	

● アングル付き



内径 100φ

製品番号	規格寸法	重量(kg)
YMF-03	スチール 9×60×320	2.13
YMF-04	スチール 9×60×350	2.25
YMF-05	スチール 9×60×400	2.46
YSF-06	ステンレス 9×60×320	2.13
YSF-07	ステンレス 9×60×350	2.25
YSF-08	ステンレス 9×60×400	2.46

● 丸環丸足



内径 100φ

製品番号	規格寸法	重量(kg)
YMF-13	スチール 19×335	1.84
YSF-14	ステンレス 19×335	

● 丸環平足



内径 100φ

製品番号	規格寸法	重量(kg)
YMF-15	スチール 9×50×250	1.63
YMF-16	スチール 9×65×300	2.10
YMF-17	スチール 12×65×300	2.54
YSF-18	ステンレス 9×50×250	1.63
YSF-30	ステンレス 9×50×300	1.81
YSF-19	ステンレス 9×65×300	2.10
YSF-40	ステンレス 9×65×400	3.01
YSF-20	ステンレス 12×65×300	2.54

● 建設省型吊環



内径 80×120

製品番号	規格寸法	重量(kg)
YSF-21	9×65×455	2.68

● 丸環平足直



内径 100φ

製品番号	規格寸法	重量(kg)
YMT-15	スチール 9×50×250	1.63
YMT-16	スチール 9×66×300	2.10
YMT-17	スチール 12×65×300	2.54
YSF-18	ステンレス 9×50×250	1.63
YSF-19	ステンレス 9×65×300	2.10
YSF-20	ステンレス 12×65×300	2.54

杭工事

基礎工事

梁貫通補強材

止水

断熱材

コンクリート製
スペーサー

吊り(金)具

鋼製
スペーサー

パー型
スペーサー

樹脂製
スペーサー

その他

コン止め

天井
インサート

PC
インサート

インサート
・アンカー類

施工補強具

耐震
スリット材

面木目地材

開口補強

打込み金物

耐火被覆材

鉄骨造
(S造)用金具

デッキ用
スペーサー

伸縮目地材

養生材

リース品

技術紹介

資料集